

romstal  
HABITAT



# GASNI KOTLOVI

KONVENCIONALNI

KONDENZACIONI

POWER

Linija zidnih gasnih kotlova **Romstal Habitat** zasnovana je na iskustvu od skoro 50 godina u proizvodnji italijanskih gasnih kotlova, kao i odabiru optimalnih, visoko kvalitetnih i proverenih komponenti koje se ugrađuju u kotlove.

Jednostavna linija koja se uklapa u bilo koji dom, kompaktan, moderan i snažan, Romstal Habitat pruža vrhunske performanse i izuzetno je energetski efikasan.

ITALIANSKA TEHNOLOGIJA | ITALIJANSKI DIZAJN | ITALIJANSKI KVALITET


MADE IN ITALY

 **dominc**  
UNIVERZUM INSTALACIJA



## HABITAT F - gasni kotao

za grejanje i zagrevanje protočne sanitarne vode



KONVENCIONALNI

KOMBINOVANI

FASADNI

KONVENCIONALNI TURBO-FASADNI

25F


30F

35F

Šifra uređaja	1123259	1123260	1123261
Maksimalno termičko opterećenje KW	25.7	30	34.5
Minimalno termičko opterećenje KW	10	10.2	11.7
Stepen iskorišćenja ( P - max.)	93.30%	94%	94%
Nivo zaštite IP	X5D	X5D	X5D
Opseg odabira temp. u grejanju C	Visokotemp.	35-80	35-80
	Niskotemp.	20-45	20-45
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu C	35-55	35-55	35-55
Vrsta gasa	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
Dimenzije uređaja ( mm )	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300

## HABITAT C - gasni kotao

za grejanje i zagrevanje protočne sanitarne vode



KONVENCIONALNI

KOMBINOVANI

DIMNJAČKI

KONVENCIONALNI - DIMNJAČKI


24C

28C

Šifra uređaja	1123759	1123760
Maksimalno termičko opterećenje KW	25.7	28.3
Minimalno termičko opterećenje KW	10	12
Stepen iskorišćenja P - MAX %	90.5	90.1
Nivo zaštite IP	X4D	X4D
Opseg odabira temp. u grejanju C	Visokotemp.	35-80
	Niskotemp.	20-45
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu C	35-55	35-55
Vrsta gasa	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
Dimovod	fi 130	fi 140
Dimenzije uređaja ( mm )	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300

## HABITAT KR - gasni kotao

za grejanje uz mogućnost priključenja spoljnog bojlera za zagrevanje tople sanitarne vode



KONDENZACIONI

GREJANJE

FASADNI

KONDENZACIONI TURBO-FASADNI

25KR

35KR

Šifra uređaja	1123265	1123266
Maksimalno termičko opterećenje KW	25	35
Minimalno termičko opterećenje KW	2.5	3.5
Stepen iskorišćenja 80/60 C	96.1	96.2
Nivo zaštite IP	X5D	X5D
Opseg odabira temp. u grejanju C	Visokotemp.	35-80
	Niskotemp.	20-45
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu C	35-55	35-55
Vrsta gasa	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
ODNOS MODULACIJE PLAMENA	1 : 10	1 : 10
Dimenzije uređaja ( mm )	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300



Kondenzacioni bojler



Trenutna topla potrošna voda



Kaskadna konfiguracija



Dimovod



Grejanje



Prirodna promaja




Prinudna promaja



Ugrađeni bojler

# HABITAT K - gasni kotao

za grejanje i zagrevanje protočne sanitarne vode




FASADNI KOMBINOVANI KONDENZACIONI

KONDENZACIONI TURBO-FASADNI	25K	30K	35K
Šifra uređaja	1123262	1123263	1123264
Maksimalno termičko opterećenje KW	25	30	33.2
Minimalno termičko opterećenje KW	2.5	3	3.5
Stepen iskorišćenja 80 / 60 %	96.1	96	96.2
Nivo zaštite IP	X5D	X5D	X5D
Opseg odabira temp. u grejanju C	Visokotemp.	35-80	35-80
	Niskotemp.	20-45	20-45
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu C	35-55	35-55	35-55
Vrsta gasa	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
ODNOS MODULACIJE PLAMENA	1 : 10	1 : 10	1 : 10
Dimenzije uređaja ( mm )	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300



## HABITAT TIME POWER - gasni kotao

za grejanje uz mogućnost priključenja spoljnog bojlera za zagrevanje tople sanitarne vode



FASADNI GREJANJE KONDENZACIONI

KONDENZACIONI TURBO-FASADNI TIME POWER	50KR
Šifra uređaja	1123761
Maksimalno termičko opterećenje KW	47.5
Minimalno termičko opterećenje KW	5
Stepen iskorišćenja 80/60 C	96.1
Nivo zaštite IP	X5D
Priključci Grejanje/Gas	5/4 - 5/4 - 1
Vrsta gasa	MTN / GPL 31
ODNOS MODULACIJE PLAMENA	1 : 10
Dimenzije uređaja ( mm )	926 x 450 x 475



## PRIBOR ZA GASNE KOTLOVE

<b>HORIZONTALNI DIMOVODNI KOMPLET 60/100</b>	
Šifra uređaja	1123505
Podržani modeli	25F 30F 35F
<b>HORIZONTALNI DIMOVODNI KOMPLET 60/100</b>	
Šifra uređaja	1123276
Podržani modeli	25K 30K 35K 25KR 30KR
<b>AUTOMATIKA sa regulacijom</b>	
Šifra uređaja	1123536



Vođenje gasnog uređaja prema spoljnoj i unutrašnjoj temperaturi

Dnevni i noćni režim Daljinski upravljač



Niska NOx emisija



Skladišteni bojler



Kućište kotla



Podno stajajući bojler



Zidni bojler



Modulacija

romstal  
HABITAT



## Grejanje



## Trenutna topla potrošna voda

~ 25kw ( 130 / 170m<sup>2</sup> ) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom  
 ~ 30kw ( 170 / 250m<sup>2</sup> ) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom  
 ~ 35kw ( 200 / 300m<sup>2</sup> ) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom  
 ~ 50kw ( 300 / 420m<sup>2</sup> ) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom

35kw ~ ; 2 točeća mesta  
 25 - 30 kw ; 1 točeće mesto



**DOMING**  
 UNIVERZUM INSTALACIJA

## Sedište firme

Šimanovci / Golubinačka bb  
 (011) 2589-518

## BEOGRAD

Batajnica / Pukovnika Milenka Pavlovića 131  
 (011) 4075-578

Borča / Zrenjaniski put 139N  
 (011) 27-23-301

Pašino brdo / Bačvanska 21  
 (011) 2852-380

Petlovo brdo / Gočka 59 D  
 (011) 2570-555

Ledine / Surčinska 10g  
 (011) 4144-558

Tošin bunar / Tošin bunar 92A  
 (011) 31940-24

## SRBIJA

Novi Sad / Temerinska 76  
 (021) 6781-700

Niš / Bulevar Sv. cara Konstantina bb  
 (018) 570-026

Kragujevac / Vladimira Rolovića 66  
 (034) 353-589

Jagodina / Kneza Milete 22  
 (035) 8820-329

Čuprija / Braće Nešić 55A  
 (035) 8870 045

Šabac / Pocerska 84  
 (015) 7760-300

Požarevac / Beogradski put bb  
 (012) 515-179

Čačak / Bulevar Vuka Karadžića 110  
 (032) 559-0540

Pančevo / Žarka Zrenjanina 101  
 (013) 345-435



[www.doming.rs](http://www.doming.rs)

call centar 011 25 80 100 / prodaja@doming.rs

DOMING PARTNER